

INDUSTRIELLT MÅLADE OCH LACKADE YTOR

SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

KONTAKT

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90

E-mail: info@sandbergson.se

www.sandbergson.se

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Trä är ett levande material som rör sig, sväller och krymper beroende på luftfuktigheten. En ytbehandling av träprodukter av god kvalitet är ett bra fuktskydd som hindrar vatteninträngning. Detta gäller dock enbart då behandlingen är intakt och utan sprickor eller andra skador, varför regelbunden kontroll samt lämplig rengöring och underhåll av ytan är nödvändigt. Dagens ytbehandling sker, till fördel för den inre och yttre miljön, i allt större utsträckning med vattenburna färger och lacker. Detta innebär en väsentligt reducerad miljöbelastning utan att avkall på kvalitetsegenskaperna behöver göras. Emellertid krävs dock viss beaktning vad gäller dessa vattenburna produkter gällande skötsel och underhåll av ytorna. Med rätt skötsel och underhåll har man i många år en tålig färgyta, som bibehåller såväl kulör som glans och varken påverkas av ljus eller mörker.

För att uppnå maximal hårdhet och slitstyrka bör den behandlade ytan ej utsättas för hård tryckbelastning, kemikalier, slitage eller vassa och missfärgande föremål under de första fyra veckorna. Därefter kan ytan lämpligen rengöras regelbundet med ett mildt rengöringsmedel (t.ex. handdiskmedel) och en fuktad mjuk trasa. För att inte utsätta ytorna för hårdare rengöring än nödvändigt bör smuts, fläckar och dylikt avlägsnas enligt instruktionerna så snart dessa uppstår. Tvätta först ytan med vatten och tillsatt rengöringsmedel enligt blandningsrekommendationen, skölj sedan med svamp och handlummet vatten.

Tänk på att aldrig använda skurpulver eller liknande preparat med slipande effekt, eftersom dessa förstör och repar den behandlade ytan. Använd heller aldrig thinner eller T-sprit, då dessa kan lösa upp lacken/färgen. De industriellt målade och/eller lackade ytorna kan missfärgas av starkt alkaliska ämnen, varför de ej bör utsättas för t.ex. ammoniak eller ammoniakångor. Tänk också på att aldrig låta vatten stå kvar på ytan, samt att alltid vara försiktig med värme tillsammans med den behandlade ytan.

TIPS

- Rengör ytorna regelbundet med ett mildt rengöringsmedel som ej innehåller lösningsmedel. Produktrekommendation: Euroclean Fri Ren (alt. likvärdigt medel i 0,5% lösning).
- Använd aldrig skurpulver eller annat rengöringsmedel med slipande effekt.
- Använd aldrig thinner, T-sprit eller liknande.
- Avlägsna eventuell smuts, fläckar och dylikt så fort dessa uppstår.
- Utsätt ej ytorna för starkt alkaliska ämnen och undvik värme.