

LAMINAT

SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

KONTAKT

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90

E-mail: info@sandbergson.se

www.sandbergson.se

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Laminat är ett hårt, hållbart, lättskött och hygieniskt material som inte avger någon lukt och står emot de flesta kemikalier som används i hushåll, inklusive kosmetika och sprit (starka färgmedel och vissa kemikalier kan dock orsaka fläckar och missfärgning).

Laminatytan bör regelbundet rengöras med vatten och handdiskmedel. Till svårare fläckar på en yta med struktur kan en mjuk nylonborste användas, använd dock aldrig några slipande rengöringsmedel (t.ex. skurpulver, VIM, Jif, stålull, nylonsvamp etcetera.) eftersom dessa kan repa ytan. Om du råkar spilla färg eller starka blek-/rengöringsmedel för sanitetsgods, skall detta genast torkas bort innan skivan rengörs med vatten och handdiskmedel. Envisa fläckar kan sedan avlägsnas med allrengöringsmedel, T-Röd, förtunning eller aceton (utan olja). Rent allmänt tål kantlister ej starka lösningsmedel så som aceton och förtunning, var också särskilt försiktig med skarvar mm.

Lagning av små skador

Vid lagning av små skador i laminaten kan lämpligen Colorfill användas. Colorfill lämpar sig bäst för just små skador och efter härdning uppnås 90% av hårdheten hos laminaten. Lagningen tål sedan både värme och rengöring enligt rekommendationerna för laminatytor. Kontakta oss vid behov av Colorfill!

GARANTI

Laminatytan skadas ej av vatten, låt dock aldrig vatten få stå kvar på ytan, eftersom detta kan tränga in i stommen genom skarvar och kanter. Även ånga kan skada stommaterialen och skador orsakade av fuktrinträngning täcks ej av garantin – låt därför aldrig vatten ligga kvar på ytan, utan torka torrt så snart som möjligt.

- Rengör ytan regelbundet med vatten och handdiskmedel.

- Var extra försiktig med lösningsmedel på skarvar tätade med tätningsmassa.

Var extra försiktig med kantlister i t.ex. massivt trä, eftersom dessa är extra känsliga.

- Kantlister tål generellt ej "starka" lösningsmedel (t.ex. aceton och förtunning).

- Mörka och/eller högblanka ytor är alltid känsligare än övrig laminat.

- Eventuella fläckar av tätningsmassa tas bort med aceton fri från olja.