

MASSIVTRÄ – oljat

SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

KONTAKT

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90

E-mail: info@sandbergson.se

www.sandbergson.se

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många år. En rätt skött oljad massiv träyta blir bara vackrare med åren, men den kräver regelbunden vård och underhåll, eftersom den till en början inte är lika tålig som en lackbehandlad yta. Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra träytor.

Det massiva träet är en naturprodukt som kan påverkas negativt av fukt och starka rengöringsmedel/ vätskor. Rengöring av ytan skall därför göras med så torra metoder som möjligt. Tänk på att alltid använda sparsamt med vatten då ytan rengörs och att aldrig låta vatten ligga kvar på ytan, eftersom det leder till att träet sväller och i värsta fall även spricker. Ytan rengörs lämpligen genom dammtorkning med en lätt fuktad trasa och eftertorkas därefter med torr trasa. För borttagning av fläckar i samband med rengöringen, kan ett mildt rengöringsmedel användas, t.ex. ett mildt allrengörings- eller handdiskmedel. Torka sedan av ytan med en torr trasa. Thinner, rengöringsmedel med slipande effekt eller andra alkaliska/aggressiva rengöringsmedel skall aldrig användas, eftersom dessa kan komma att skada den massiva ytan. Tänk också på att en del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja omedelbart enligt beskrivning nedan och försök hitta ett rengöringsmedel som inte löser olja.

Tänk på att skydda den massiva ytan från direkt solljus eftersom det kan påverka ytans färg. På föremål som eventuellt är placerade på ytan varierar lämpligen placeringen, för att undvika permanenta färg- och ljusskillnader. Ställ heller aldrig heta föremål direkt på ytan, använd underlägg.

Vid behov, t.ex. då träet känns torrt eller då något märke uppkommit, oljas ytan med träolja. Inledningsvis kräver den massiva ytan inoljning mer frekvent och behandlingen höjer även ytans skydd mot smuts- och vätskeintrång samt sprickor. Emellertid kan den gamla oljan behöva tvättas bort innan ny olja appliceras. Till detta används en lämplig trärengöring. Obs! Bänkskivor som kommer i kontakt med livsmedel behandlas med ren paraffinolja. Vid underhåll av en sådan skiva används antingen ren paraffinolja eller någon form av matolja.

Om en obehandlad yta har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa den, det är just det som är fördelen med massivträ. Efter en sådan slipning måste dock ytan ytbehandlas från grunden igen. Detta bör göras inom ett dygn efter slipningen och det är mycket viktigt att allt slipdamm noggrant avlägsnas innan behandlingen påbörjas. Lättare smuts kan även gå bort med ett radergummi. Tänk på att järn kan ge svarta märken på ek-skivor eftersom garvsyran i ek reagerar med järnet.

TIPS

Slagmärken kan många gånger repareras med varmt vatten, om får träet att svälla och återta sin form. Detta är lättast med trä som behandlats med olja och svårast med en vaxad yta, men det kan alltid vara värt ett försök. Reparationen utförs genom att hett vatten penslas på ytan, vilket gör att träet reser sig. Slipa sedan med ett fint sandpapper dagen efter.