

MICRONGOLV

SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

KONTAKT

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90

E-mail: info@sandbergson.se

www.sandbergson.se

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Har du valt ett Microngolv har du valt ett tåligt och lättskött golv med mycket lång hållbarhet. Golvet kräver emellertid regelbunden städning och skötsel för att det skall behålla sin prestanda under många år framöver. Faktorer som golvets färg och design samt vart golvet är installerat påverkar rengöringsbehovet. Med rätt omvårdnad kan du dock förlänga golvets livslängd avsevärt och få golvet att se fantastiskt ut oavsett miljö.

Till daglig rengöring rekommenderas torr mopning för att samla upp damm och partiklar. Vid behov rengörs golvet genom våtmopning med ljummet vatten samt ett neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel. Alla Micronplattor – polerade och opolerade – kan rengöras med vatten och allrengöringsmedel (pH 7,5–9,5). För större ytor i offentlig miljö kan även en städmaskin avsedd för daglig städning användas. Maskinen körs med rent vatten utan rengöringsmedel, om inget annat anges i rengöringsmedlets användningsinstruktion.

FLÄCKBORTTAGNING

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Börja alltid med en väl utspädd lösning om starka kemikalier behöver användas och öka succesivt koncentrationen vid behov. Starka kemikalier kan skada keramiska plattor, prova därför först rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta.

Fläck	Behandling
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lätmetall)	Vatten och allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda (alkaliskt rengöringsmedel).
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin	Organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn	Surt rengöringsmedel i vatten, såsom "Klinkerrent", ättiksyra/ ättiksprit eller citronsyra.
Färgspill, akrylatfärg som inte torkat	Vatten – Späd ut färgen med mycket vatten och torka upp.
Torkad färg	Mekaniskt med rakblad, eventuellt kombinerat med värmepistol.
Kraftigt färgade fläckar (t.ex. rödvin och rödbetsspad)	Bleks med kloridhaltiga rengöringsmedel (t.ex. Klorin i vatten).

MICRONGOLV

SKÖTSELRÅD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Fläck

Metallskrap på oglaserade eller mattglaserade plattor

Behandling

"Klinkerrent" och "Scotchbrite"

PRODUKTREREKOMMENDATION

Vi rekommenderar [Fila Cleaner](#) till all rengöring av Microngolv. Produkten är ett neutralt koncentrerat rengöringsmedel med behaglig doft som skonsamt rengör ytan. Rengöringsmedlet kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring. Följ alltid produktens användningsanvisningar beträffande utspädning och applicering etcetera.

TIPS

Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan (märkbart vattenabsorberande) kan rengöras genom våtmoppning med ljummet vatten och såplösning. Såplösningen bildar ett visst skydd mot smuts när den tränger ned i plattorna.

Obs! Denna rengöringsmetod får aldrig brukas på andra, tätare typer av keramiska plattor, såsom glaserade Micronplattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). Detta eftersom såplösningen lägger sig som en fet hinna på denna typ av plattor, vilket försvårar framtida rengöring och bidrar till ökad nedsmutsning. I det fall som en tät typ av keramisk platta felaktigt behandlats med såplösning måste ytan rengöras med vatten och ett grovrengöringsmedel/medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5–12). Proceduren kan behöva upprepas ett antal gånger för att fetthinnas helt skall avlägsnas.