

SVART GRANIT - Nero Assoluto

SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

KONTAKT

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90

E-mail: info@sandbergson.se

www.sandbergson.se

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Har du valt en granityta har du valt ett homogent naturmaterial med hög användarkomfort, som både är tåligt och lättskött. Materialet tål värme och håller sin polerade glans även om ytan utsätts för hårt slitage och andra påfrestningar. Den hårda stenens egenskaper gör dessutom granitytan mindre känslig än en del andra stensorter. För att ytan skall behålla sitt sköna utseende på sikt, lönar det sig dock att ta hand om och underhålla ytan på rätt sätt, anpassat efter materialets egenskaper.

För daglig rengöring av ytor i granit används lämpligen en mikrofiberduk fuktad med vatten. Vid eventuella fläckar eller lättare nedsmutsning kan ett vanligt rengöringsmedel i form av naturlig såpa användas. Eftersom ytan är känslig mot syror är det dock viktigt att välja ett PH-neutralt medel, t.ex. Grumme Grönsåpa eller Steinfix 60. Ett surt eller basiskt rengöringsmedel bör aldrig användas eftersom detta kan skada ytan. Det gäller bl.a. kalkavlägsnande rengöringsmedel som t.ex. toalettreningsmedel – dessa medel skadar stenens yta och kan orsaka frätskador. Detta gäller även andra sura vätskor som t.ex. vin, vinäger, ättika, kolsyra, fruktjuice etc. En polerad kalkstensyta som utsätts för starka syror kan få etsade, matta fläckar, varför ett PH-neutralt rengöringsmedel är av högsta vikt.

Årligt underhåll

För att skydda granitskivan bör ytan impregneras ett par gånger per år. Även om en svart granityta tack vare dess täta porer i regel är mer resistent mot fläckar än en ljusare natursten, rekommenderas årlig behandling med en oljebaserad impregnering. Detta skapar ett luktfritt och osynligt skydd av ytan, som gör den mindre porös och absorberande. Tänk på att ytan skall vara torr och ren innan impregneringsoljan appliceras, följ därefter den valda produktens användningsanvisning. Produktrekommendation: Steinfix 100+, en luktfri specialprodukt med NANO-effekt för impregnering/porfyllning av alla typer av natursten, betong, terrazzo m.m.

Behandling av ny granitskiva

En ny granitskiva med slipad yta bör efter montage behandlas med 3 delar såpa och 7 delar ljummet vatten. Detta för att mätta porerna i stenen. Jobba upp ett lödder och torka sedan av ytan med en ren trasa – upprepa behandlingen ett flertal gånger och skölj med vatten emellan.

TIPS

- Använd gärna endast en trasa lätt fuktad med vatten vid rengöring. Om rengöringsmedel är nödvändigt, se till att välja ett mildt och PH-neutralt sådant.

- Impregnera gärna ytan var 4-12 månad, beroende på hur flitigt den används.

- Daglig rengöring av stenskivan kan ibland skada stenskivan mer än bevara den. När ytan tvättas ofta med kemiska medel riskerar att tvätta bort impregneringen som skyddar stenskivan.