

VINYLGOLV

SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

KONTAKT

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90

E-mail: info@sandbergson.se

www.sandbergson.se

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Har du valt en vinylmatta har du valt ett tåligt och lättskött golv. Golvet kräver emellertid regelbunden städning och skötsel för att det skall behålla sin prestanda under många år framöver. Faktorer som golvets färg och design samt vart golvet är installerat påverkar rengöringsbehovet. Med rätt omvårdnad kan du dock förlänga golvets livslängd avsevärt.

Till daglig rengöring rekommenderas dammsugning. Tänk på att alltid följa maskinens instruktioner, eftersom felaktig hantering kan skada vinylmattan. För ytterligare smuts- och fläckborttagning rekommenderas manuell eller maskinell rengöring (med den frekvens som miljön kräver). Golven är vattentåliga och rengörs med våta metoder. Aceton, polish eller liknande får aldrig användas, eftersom detta kan skada vinylytan. Välj istället någon av nedan rekommenderade behandlingsmetoder och rengöringsmedel för regelbunden rengöring och fläckborttagning.

MANUELL RENGÖRING

Lämpar sig för mindre ytor samt där det inte är möjligt att komma åt med maskin.

Börja alltid med att dammsuga. Använd sedan en skurborste, ljummet vatten och allrengöringsmedel med pH 7-8,5. Efter utförd skurning skall vattnet sugas upp med våtdammsugare eller torkas med mjuk trasa/mikrofibrertrasa.

MASKINELL RENGÖRING

Borstvalsmetoden

Börja med att dammsuga. Använd därefter en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten samt en minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7-8,5. Om möjligt rengörs golvet i längsgående riktning. Golvet behöver ej sköljas efter.

Orbotmetoden

Börja med att dammsuga. Använd därefter en Orbotmaskin med mjuka "SuperZorb-rondeller" och ljummet vatten. På smutsigare partier kan en minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7-8,5 användas. Maskinen körs lugnt fram och tillbaka över golvet med jämn överlappning under tiden som golvet även "sprayfuktas". Med metoden absorberas smutsen upp i rondellen – byt därför rondell när denna blivit för smutsig/blöt.

VINYLGOLV

SKÖTSELRÅD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FLÄCKBORTTAGNING

Behandla alltid fläcken snarast möjligt och tänk på att kontrollera att fläckborttagningsmedlet kan användas på vinylgolv. Utför behandlingen med skurborste och skölj sedan med rent vatten samt torka golvet torrt.

Fläck	Behandling
Choklad, fett, juice, grädde, kaffe, öl, vin	Varmt vatten och rengöringsmedel
Asfalt, olja, skokrä, krita, bläck	Kemiskt ren bensin
Blod	Kallt vatten, tillsammans med ammoniak vid behov
Rost	Lätt surt rengöringsmedel (pH 3-4)
Vattenbaserat lim	Varmt vatten
Lösningsmedelsbaserat lim	Kemiskt ren bensin
Märken från skor	Gnugga med torr trasa
Tuggummi	Varm ånga alt. frysspray

NOLLSTÄLLNING

I det fall som ett golv missköts eller av annan anledning blivit mycket smutsigt, är det i de allra flesta fall möjligt att "nollställa" golvet till nära nyskick. Börja då med att dammsuga golvet och ta därefter bort eventuella besvärliga fläckar (se FLÄCKBORTTAGNING). Nollställ sedan golvet med någon av metoderna nedan.

Manuell nollställning

Efter utförd dammsugning och fläckborttagning skuras golvytan med en skurborste, ljummet vatten och ett basiskt allrengöringsmedel med pH 9-11. Låt medlet verka i 5-10 minuter och upprepa sedan processen. Skölj därefter med rent vatten och torka golvet med våtdammsugare eller en mjuk trasa/ mikrofibertrasa.

Borstvalsnullställning

Efter utförd dammsugning och fläckborttagning används en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten samt ett starkt, basiskt allrengöringsmedel (pH 9-11). Golvet blöts först genom att maskinen körs utan uppsugningsfunktion med borstar och vatten/grovrentlösning. Om möjligt sker rengöringen i längsgående riktning. Låt rengöringsmedlet verka 5-10 minuter efter körningen och skölj sedan med rent vatten med hjälp av kombiskurmaskinen. Sköljningsprocessen utförs två gånger, eller tills det slutar lödtra.

Orbotnollställning

Efter utförd dammsugning och fläckborttagning används en Orbotmaskin med mjuk, Latex-impregnerad rondell samt ljummet vatten. Vid behov kan ett starkt, basiskt allrengöringsmedel (pH 9-11) användas på svårare partier. Maskinen körs lugnt fram och tillbaka över golvet med jämn överlappning under tiden som golvet även "sprayfuktas". Arbeta med jämna överlappningar och

VINYLGOLV

SKÖTSELRÅD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

”massera” lös smutsen med AgiCleanrondellen. Kom ihåg att desto svårare smutsen är, desto mer bearbetning kommer att krävas. När smutsen lösts upp suggs den upp med ”SuperZorb-rondellerna”. För eftersköljning sprayas golvet med rent vatten och eftertorkning görs sedan med torra frotté-rondeller. Om ytorna är stora kan eftersköljningen även göras med en kombiskurmaskin. För att lyckas med nollställningen är det viktigt att golvytan inte hinner självtorka innan sköljning, eftersom smutsen då torkar in igen. Arbeta därför på en mindre yta, ca 25m². Om ytan är extremt smutsig kan lämpligen maskinens nylonborst användas och uppsugningen görs även då enligt ovan.